

**Serie | 4 Витяжки**
**DWK065G20 Білий**
**Настінна витяжка, 60 см**
**Витяжка з нахиленим екраном**

**C**
**Настінна витяжка: зручний та практичний монтаж, що дарує свободу у створенні неповторного дизайну вашої кухні**

- **Потужність відведення повітря:** завдяки швидкості до 530 м<sup>3</sup>/год дбає про ідеальний клімат на Вашій кухні
- **Світлодіодні лампи:** ідеальне освітлення варильної поверхні за надзвичайно низького споживання електроенергії

**Технічні дані**

Колір :	Нержавіюча сталь
Тип приладу :	Витяжка
Сертифікати відповідності :	CE
Довжина електричного кабеля (см) :	130
Висота продукту без каналу відведення мм) :	354
Мін. відст. над ел. вар. пов. :	470
Мін. відст. над газ. вар. пов. :	570
Вага Нетто (кг) :	14,0
Тип управління приладом :	Електронне управління
Кількість рівнів швидкості :	3 ступені потужності
Максимальна потужність у режимі відведення повітря (м.куб/год) :	530
Максимальна потужність у режимі рециркуляції повітря (м.куб/год) :	250
Кількість ламп освітлення :	2
Рівень шуму (дБ) :	70
Діаметр вихідного отвору :	150 / 120
Матеріал жиропоглинаючого фільтра :	Алюміній
придатний для миття	
EAN код :	4242005048557
Потужність підключення (В) :	216
Струм (А) :	10
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Тип штекера/електричної вилки :	Gardy plug w/ earthing
Тип встановлення :	для настінного монтажу



4 242005 048557

## Serie | 4 Витяжки

### DWK065G20 Білий

#### Настінна витяжка, 60 см

#### Витяжка з нахиленим екраном

#### Настінна витяжка: зручний та практичний монтаж, що дарує свободу у створенні неповторного дизайну вашої кухні

- Настінна витяжка
  - Для настінного монтажу над варильною поверхнею
  - Режим відведення та рециркуляції повітря
  - Ширина: 596 мм
  - Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібен комплект (додатковий аксесуар) для даного режиму
  - Панель управління: Сенсорне управління TouchControl
  - Електронне управління: Сенсорне управління TouchControl, Цифровий дисплей
  - Білий/ Скло
  - 3 рівні потужності
  - 2 x Світлодіодні лампи, 3 Вт
  - Функція контурної вентиляції
  - Фільтр декоровано скляною пластиною
  - Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині
  - Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом DIN/EN 61591: 530 м3/год.
  - Рівень шуму за стандартом EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в режимі відведення повітря: при роботі на третьому рівні потужності - 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re звуковий тиск - 20 µPa)
  - Розміри приладу в режимі відведення повітря (ВхШхГ): NO\_FEATURE x 596 x 386 мм
  - Розміри приладу в режимі рециркуляції повітря (ВхШхГ): NO\_FEATURE x 596 x 386 мм
  - Діаметр вихідного патрубку: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)
  - Потужність підключення: 216 ватт
  - 
  - Температура освітлення: 3000 K
  - Клас ефективності енергоспоживання: C
  - Середнє споживання електроенергії: 87 кВт-год/рік
  - Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря: C
  - Клас освітлення: A
  - Клас ефективності фільтра: D
  - Рівень шуму (мін./макс.) - 55/70 дБ
- \* Відповідно до постанови ЄС Нр. 65/2014

## Серіє | 4 Витяжки

### DWK065G20 Білий

#### Настінна витяжка, 60 см

#### Витяжка з нахиленим екраном

