

Serie | 4 Витяжки
DWK065G60 Чорний
Настінна витяжка, 60 см
Витяжка з нахиленим
екраном

C
Настінна витяжка: зручний та практичний монтаж, що дарує свободу у створенні неповторного дизайну вашої кухні

- **Потужність відведення повітря:** завдяки швидкості до 530 м³/год дбає про ідеальний клімат на Вашій кухні
- **Світлодіодні лампи:** ідеальне освітлення варильної поверхні за надзвичайно низького споживання електроенергії

Технічні дані

Колір :	Нержавіюча сталь
Тип приладу :	Витяжка
Сертифікати відповідності :	CE
Довжина електричного кабеля (см) :	130
Висота продукту без каналу відведення (мм) :	354
Мін. відст. над ел. вар. пов. :	470
Мін. відст. над газ. вар. пов. :	570
Вага Нетто (кг) :	14,0
Тип управління приладом :	Електронне управління
Кількість рівнів швидкості :	3 ступені потужності
Максимальна потужність у режимі відведення повітря (м.куб/год) :	530
Максимальна потужність у режимі рециркуляції повітря (м.куб/год) :	250
Кількість ламп освітлення :	2
Рівень шуму (дБ) :	70
Діаметр вихідного отвору :	150 / 120
Матеріал жиропоглинаючого фільтра :	
Алюміній	придатний для миття
EAN код :	4242005048564
Потужність підключення (В) :	216
Струм (А) :	10
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Тип штекера/електричної вилки :	Gardy plug w/ earthing
Тип встановлення :	для настінного монтажу



4 242005 048564

Serie | 4 Витяжки

DWK065G60 Чорний

Настінна витяжка, 60 см

Витяжка з нахиленим екраном

Настінна витяжка: зручний та практичний монтаж, що дарує свободу у створенні неповторного дизайну вашої кухні

- Настінна витяжка
- Для настінного монтажу над варильною поверхнею
- Режим відведення та рециркуляції повітря
- Ширина: 596 мм
- Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібен комплект (додатковий аксесуар) для даного режиму
- Панель управління: Сенсорне управління TouchControl
- Електронне управління: Сенсорне управління TouchControl, Цифровий дисплей
- Чорний/ Скло
- 3 рівні потужності
- 2 x Світлодіодні лампи, 3 Вт
- Функція контурної вентиляції
- Фільтр декоровано скляною пластиною
- Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом DIN/EN 61591: 530 м3/год.
- Рівень шуму за стандартом EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в режимі відведення повітря: при роботі на третьому рівні потужності - 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re звуковий тиск - 20 µPa)
- Розміри приладу в режимі відведення повітря (ВхШхГ): NO_FEATURE x 596 x 386 мм
- Розміри приладу в режимі рециркуляції повітря (ВхШхГ): NO_FEATURE x 596 x 386 мм
- Діаметр вихідного патрубку: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)
- Потужність підключення: 216 ватт
-
- Температура освітлення: 3000 K
- Клас ефективності енергоспоживання: C
- Середнє споживання електроенергії: 87 кВт-год/рік
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря: C
- Клас освітлення: A
- Клас ефективності фільтра: D
- Рівень шуму (мін./макс.) - 55/70 дБ
- * Відповідно до постанови ЄС Нр. 65/2014

Серіє | 4 Витяжки
DWK065G60 Чорний
Настінна витяжка, 60 см
Витяжка з нахиленим екраном
