

**Serie | 6, Електрична варильна
поверхня, 60 см, Чорний
PKF645FP2E**



**Електрична варильна поверхня зі
склокераміки: готування та чищення без
жодних зусиль**

- **DirectSelect:** надзвичайно простий вибір бажаної конфорки, рівня потужності і додаткових функцій всього одним натисканням на сенсорну кнопку.
- **Функція перезапуску:** якщо щось википить і потрапить на варильну поверхню, то вона автоматично відключиться і збереже останні налаштування.
- **Таймер з функцією автоматичного вимкнення:** вимикає обрану конфорку після завершення заданого часу приготування
- **Функція блокування від дітей:** блокує панель управління та гарантує захист від ненавмисного увімкнення приладу
- Керамічне скло

Технічні дані

Назва продукту / продуктова група :	Керамічна зона приготування
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Вбудований
Вихід енергії :	Електричний
Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно :	4
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) :	48 x 560-560 x 490-500
Ширина приладу (мм) :	583
Розміри продукту (мм) :	48 x 583 x 513
Розміри продукту в упаковці (В х Ш х Г) (мм) :	100 x 750 x 590
Вага Нетто (кг) :	7,360
Загальна вага (кг) :	8,2
Індикатор залишкового тепла :	Роздільний
Розміщення елементів управління :	Фронтальна панель управління
Матеріал поверхні :	Кераміка
Колір поверхні :	Нержавіюча сталь, Чорний
Колір рамки :	Нержавіюча сталь
Сертифікати відповідності :	CE, Ukraine, VDE
EAN код :	4242002950631
Потужність підключення (Ватт) :	7400
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50



4 242002 950631

**Serie | 6, Електрична варильна поверхня,
60 см, Чорний
PKF645FP2E**

**Електрична варильна поверхня зі
склокераміки: готування та чищення без
жодних зусиль**

Дизайн:

- Скошені краї
- Основа варильної поверхні з високопровідної стеклокераміки HighSpeed

Комфорт:

- 4 конфорки надшвидкого нагрівання HighSpeed, з яких
- 1 двоконтурна конфорка
- Панель управління Direct Select 1.0
- 17 рівнів потужності
- Цифровий функціональний дисплей
- Таймер з функцією автоматичного відключення для кожної конфорки
- Секундомір
- Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
- Функція повторного увімкнення

Безпека:

- Головний вимикач
- Індикатор ввімкненого стану
- Цифровий двоступеневий індикатор залишкового тепла
- Дисплей енергоспоживання з індивідуальними налаштуваннями

Потужність конфорок

- Функція збільшення потужності PowerBoost для всіх конфорок

Розміри:

- Розміри приладу: (ШхГ) 583 мм x 513 мм
- Розміри ніші для вбудовування: (ВхШхГ) 48 мм x 560 мм x 490 мм
- Мінімальна товщина робочої поверхні: 16 мм
- Потужність підключення: 7400 ватт

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and tolerances:

- Top edge: 513 (left) and 583 (right)
- Left edge: 48 (B)
- Bottom-left corner: ≥ 16 (C)
- Bottom-left corner: ≥ 90 (A)
- Inner rectangle dimensions: 560^{+2} (width) and $490-500^{+2}$ (height)
- Bottom edge: ≥ 35 (left) and ≥ 585 (right)
- Right edge: ≥ 50

- 3/3